СТАБИЛЬНОСТЬ

Процесс перекачивания активного ила и жидкости внутри станции, автономная канализация осуществляет с помощью двух аэролифтов большого диаметра, что гарантирует надежность и позволяет не ограничивать себя в использовании канализации.

НАДЁЖНОСТЬ

Автоматика находится вне влажной среды и вынесена за корпус. Компрессор и блок управления [illegible] к воздействию агрессивной среды в отличии от большинства станций с размещением автоматики внутри станции.

АВТОНОМНОСТЬ

Горизонтальное позиционирование и логичная конструкция, позволяет пользоваться канализацией при отключении электроэнергии и очищает стоки в режиме 3х камерного септика

ГАРАНТИЯ

Гарантия на станцию и все комплектующие — 10 лет от производителя. На автоматику и компрессор — 2 года, это более 15.000 моточасов.

ПРАЙС ИЗМЕНИЛСЯ – ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ EMAIL

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Приемная камера объемом 1,36 м3 позволяет не обращать внимание на приезд гостей и увеличение использования воды. Станция не боится остатков пищи и бытовой химии и разработана по принципу-установил и забыл.

ЭКОНОМИЯ

Экономия электроэнергии достигается выверенной работой автоматики и установленными датчиками. В случае отсутствия [illegible] «[illegible]». Обслуживание требуется только для откачки избытков ила.

ПРОСТОТА

Три независимых цельнолитых блока, изготовлены роторным формированием, с легкостью выдерживают давление грунта и не требуют сооружения защитных конструкций при установке станции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сигнализация сообщит вам, когда придет время откачивать избыток ила, а так же оповестит о любой внештатной ситуации.