



ВЫБИРАЕМ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
РЕШЕНИЯ

## СЕПАРАТОРЫ ЖИРОВ И КРАХМАЛОВ

ОТДЕЛЕНИЕ ЖИРОВ И КРАХМАЛОВ ОТ  
СТОЧНЫХ ВОД

НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВКИ  
СЕПАРАТОРА, ЕСЛИ ПРОЕКТИРУЕТСЯ:

- » предприятия общественного питания
- » мясокомбинаты
- » рестораны, столовые
- » гостиницы
- » завод по переработке рыбы
- » фабрика консерв
- » производства готовых блюд
- » промышленные кухни
- » производства растительного масла и маргарина
- » кондитерские заводы
- » сеть быстрого питания
- » фабрики мыла



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА



СООТВЕТСТВИЕ  
ТРЕБОВАНИЯМ НОРМЫ  
PN-EN 1825



/ Подбор сепаратора жиров и крахмалов в соответствии с нормами PN-EN 1825.

Для очистки сточных вод необходимо учитывать следующие факторы:

- » Максимальный поток сточных вод.
- » Максимальная температура сточных вод.
- » Плотность отделённых жиров/масел.
- » Дополнительные источники очистки.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- » Установка анти-пены, обеспечивающей надлежащее функционирование сепаратора за счет уменьшения объема пены и брызг крахмала.
- » Электромагнитный клапан для переключения системы анти-пены (по желанию).

### DELFIN ST-O

Сепараторы жиров и крахмала (с анти-пенной)

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОТОК [l/s]	ОБЪЁМ [л]	ПАРАМЕТРЫ [mm]		
			длина	ширина	высота
ST-O 1,5/200	1,5	540	1300	1000	780
ST-O 2/420	2	1550	1530	1000	1220
ST-O 3/600	3	2100	1530	1000	1590
ST-O 4/800	4	3200	2250	1000	1600
ST-O 6/1200	6	4300	2400	1200	1800
ST-O 15/5000	15	10 000	3080	2240	2450

### DELFIN ST

Сепараторы жиров и крахмала (с илоотделителем)

ST 2	2	1000	1600	1200	880
ST 4	4	1550	1530	1000	1220
ST 7	7	2100	1530	1000	1590
ST 10	10	3200	2250	1000	1600
ST 12	12	4300	2400	1200	1800

**Delfin ST с потоком: 1,5 - 15 л/сек.**

Сепараторы могут быть укомплектованы установкой анти-пены или камерой для сбора осадков DELFIN ODM.

## ПОЧЕМУ DELFIN?

- » Надежная компания с признанным опытом
- » более 20 лет
- » Качество продукции и услуги подтверждены многочисленными наградами.
- » Проверенные и надежные решения
- » В соответствии с нормами PN-EN
- » 10 лет гарантии
- » Материал: PE-HD - прочность, стойкость к жирным кислотам
- » Изменение высоты с помощью надставок
- » Легкая чистка – на полиэтиленовых стенках, минимальные осадки
- » Монолитный бак газо – и водонепроницаемый, позволяя избежать неприятных запахов
- » Легкая транспортировка – каждый сепаратор имеет ручки, которые обеспечивают простоту монтажа.
- » Дополнительно система сигнализации: сигнализация переполнения и толщины слоя